

İlgi Çekici Detaylar, Benzersiz Teknik

Taşıyıcı Sistem

Ana Kolonlar	4 mm x 150 mm x 170 mm galvaniz yapı çeliği
Destek Kolonları	2 mm x 40 mm x 80 mm kutu profil
Taban Kirişleri	6,3-9,5 mm x 74 mm x 160 mm NPI 160 I profil
Döşeme Kirişleri	2 mm x 40 mm x 80 mm kutu profil
Tavan Kirişleri	3 mm x 100 mm x 100 mm kutu profil
Çatı Kirişleri	3 mm x 40 mm x 100 mm kutu profil
Destek Kirişleri	2 mm x 40 mm x 40 mm kutu profil
Birleşimler	160 mm x 180 mm x 120 mm döküm mapa

İç Yüzey

Duvar Yalıtımı	80 mm taş yünü
Duvar Kaplaması	8 mm betopan
Çatı Yalıtımı	80 mm taşıyünü
Çatı Kaplaması	8 mm betopan
Döşeme Yalıtımı	14 mm betopan
Döşeme Kaplaması	Anti-bakteriyel epoksi kaplama ral 1018
Elektrik Tesisatı	Monofaze 19 x 220 V 50 Hz güç çıkışı
Su Tesisatı	20-30 mm pvc yanmaz boru

Dış Yüzey

Duvar Kaplama	1 mm galvanizli trapez sac
Tavan Kaplama	2 mm galvanizli düz sac
Ön Kapak	40 mm x 80 mm kutu profil 1 mm trapez sac
Menfezler	410 mm x 410 mm menfez
Kapı	900 mm x 1900 mm özel baskılı panel kapı
Tabela Alanı	40 mm x 40 mm 5 sıra kutu profil
Aydınlatma	6 x 33 W spot, 3 x 5 W mini spot
Boya	Hava korumalı cephe boyası ral 1018, ral 7021

Özellikler

Malzeme	Tüm malzemeler TSE belgelidir
Gerilim Emniyeti	Kaçak akım rölesi sisteme entegredir
Yangın Emniyeti	Tüm yalıtım ve kaplama B1 yanmaz sınıftır
Garanti	Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir
Dış Boyut	2400 mm x 3000 mm x 2740 mm
İç Boyut	2180 mm x 2750 mm x 2400 mm
Tabela Alanı Boyut	2400 mm x 3000 mm x 420 mm
Taşıma Boyutu	2400 mm x 3590 mm x 3160 mm

